

aquahot
zero-energy-waste

WARMWASSER-TECHNIK VON

VEL-Serie

Vollelektronischer Durchlauferhitzer

Solar-
wasser-
tauglich



Produktabbildungen können abweichen.

BERATUNG - VERKAUF - SERVICE

www.aquahot.net

VEL-Serie

Vollelektronischer Durchlauferhitzer
Technische Daten

Besonders geeignet für Haushalt, Landwirtschaft, Schulen, Büro, Betriebe, Gaststätten, Fremdenzimmer, Gartenhäuser, Werkstätten, Camping, etc.
aquahot ist einfach überall ideal.



Type	VEL 13	VEL 15	VEL 16,5
Leistung	13 KW	15 KW	16,5 KW
3N ~ 400 Volt	20 Ampere	25 Ampere	25 Ampere
Leitungsquerschnitt	4 x 4 mm ²	4 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²
Warmwasserleistung bei ca. 2 bar	ca. 315l/h bei 50°C	ca. 350l/h bei 50°C	ca. 385l/h bei 50°C
Einschaltdruck	1 bar	1 bar	1 bar
Nennndruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Maximaldruck	6 bar	6 bar	6 bar
Wasseranschluss	3/8"	3/8"	3/8"
Abmessungen (H/B/T)	26,5/23/9 cm	26,5/23/9 cm	26,5/23/9 cm
Einsatzbereich	Spüle, Waschtisch, Dusche	Spüle, Waschtisch, Dusche, Badewanne (Zentralversorgung)	Spüle, Waschtisch, Dusche, Badewanne (Zentralversorgung)

Besonderheiten

- Solarwasser-tauglich
- transparente Plexiglasblockbauweise
- mit allen handelsüblichen Armaturen verwendbar
- stufenlos regelbar von 31°C - 55°C über einfach ablesbares Display
- keine Temperaturschwankungen
- modernes Blankdrahtheizsystem (minimiert Verkalkung)
- elektronisches Sicherheitskonzept mit automatischer Abschaltung
- modernes kompaktes Design, individuelle Farbgebung möglich
- minimaler Energieverbrauch durch vollelektronische Steuerung
- individuelle Heizleistung möglich
- 5 Jahre Garantie für Privatkunden

aquahot vollelektronische Durchlauferhitzer sind ein österreichisches Qualitätsprodukt, liefern Warmwasser sofort und unbegrenzt. Das Gerät kann mit allen handelsüblichen Armaturen betrieben werden und verfügt über eine druckfeste Bauweise.



AQUA HOT GmbH
Bahnhofstraße 60
A-4910 Ried im Innkreis

aquahot
zero-energy-waste

Tel.: +43 7752 / 820 20 232
Fax: +43 7752 / 820 20 211
Email: office@aquahot.net