

**aquahot**  
zero-energy-waste

WARMWASSER-TECHNIK VON

# H-Serie

Elektro-Durchlauferhitzer



Produktabbildungen können abweichen.

BERATUNG - VERKAUF - SERVICE

[www.aquahot.net](http://www.aquahot.net)

# H-Serie

Elektro-Durchlauferhitzer  
Technische Daten

Besonders geeignet für Haushalt, Landwirtschaft, Schulen, Büro, Betriebe, Gaststätten, Fremdenzimmer, Gartenhäuser, Werkstätten, Camping, etc.  
**aquahot** ist einfach überall ideal.



Type	<b>H 3</b>	<b>H 9</b>	<b>H 10,5</b>	<b>H 12</b>
Leistung	3 KW ~ 230 V	9 KW 3 ~ 400 Volt / 16 A	10,5 KW 3 ~ 400 Volt / 16 A	12 KW 3 ~ 400 Volt / 20 A
Leitungsquerschnitt		4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 4 mm <sup>2</sup>
Warmwasserleistung	ca. 72l/h bei 50°C bei ca. 1,5 bar	ca. 216l/h bei 50°C bei ca. 2,0 bar	ca. 250l/h bei 50°C bei ca. 2,0 bar	ca. 290l/h bei 50°C bei ca. 2,0 bar
Einschaltdruck	1 bar	1,3 bar	1,3 bar	1,3 bar
Nennndruck	1,5 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Maximaldruck	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Wasseranschluss	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Abmessungen (H/B/T)	17/13/9 cm	17/13/9 cm	17/13/9 cm	17/13/9 cm
Einsatzbereich	Handwaschbecken	Spüle, Waschtisch	Spüle, Waschtisch, Dusche	Spüle, Waschtisch, Dusche

Produktabbildungen können abweichen.



Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: 11.1.2023

AQUA HOT GmbH  
Bahnhofstraße 60  
A-4910 Ried im Innkreis

**aquahot**  
zero-energy-waste

Tel.: +43 7752 / 820 20 232  
Fax: +43 7752 / 820 20 211  
Email: office@aquahot.net